



Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 143KVA Silenziato

Prezzo:

16.839,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 143KVA Silenziato

Il Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 143KVA Silenziato è una soluzione di alimentazione robusta e affidabile, progettata per fornire energia trifase stabile in una varietà di applicazioni. Con una potenza massima di 143 KVA (114.4 KW), questo generatore diesel è ideale per l'alimentazione di attrezzature industriali, commerciali o come sistema di alimentazione di emergenza.

Caratteristiche Principali:

Elevata Potenza: Con 143 KVA di potenza massima, questo gruppo elettrogeno è in grado di gestire carichi trifase elevati.

Motore Affidabile: Il motore Baudouin 6M11G2D0/S garantisce prestazioni elevate e una lunga durata.

Funzionamento Silenzioso: La cofanatura insonorizzante assicura un funzionamento a basso rumore, con una pressione acustica di soli 69 dB(A) a 7 metri.

Lunga Autonomia: Il serbatoio di carburante da 250 litri e il consumo efficiente di carburante consentono un'autonomia di circa 9.6 ore.

Regolazione AVR: Il regolatore di tensione AVR garantisce una tensione di uscita stabile, proteggendo le apparecchiature collegate.

Opzioni Personalizzabili: Il quadro di commutazione ATS opzionale consente il passaggio automatico all'alimentazione di emergenza.

Costruzione Robusta: Progettato per resistere a condizioni difficili, con dimensioni di 3200 x 1100 x 2090 mm e un peso di 1995 kg.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KVA): 143

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: BAUDOUIN 6M11G2D0/S

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 6750

Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: STAMFORD – MECC ALTE – MARELLI MOTORI

Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 34.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 9.6

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3200

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2090

Peso (Kg): 1995

Silenzioso: Sì

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 130

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Baudouin

Normativa Emissioni: Non Emissionato

Potenza massima trifase (KW): 114.4

Se stai cercando un altro prodotto come questo gruppo allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 114.4

Potenza massima trifase (KVA): 143

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: BAUDOUIN 6M11G2D0/S

Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 6750

Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: STAMFORD – MECC ALTE – MARELLI MOTORI

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 130

Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 34.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 9.6

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3200

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2090

Silenziatore: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: BAUDOUIN

Peso (Kg): 1995