



# Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA- Silenziato STAGEV

Prezzo:

36.297,00 € iva esclusa

## **Product description:**

## **Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA- Silenziato STAGEV**

Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA-Silenziato STAGEV: Potenza e Silenziosità per le Tue Esigenze

Questo **Gruppo Elettrogeno 100KVA EXTRA-Silenziato STAGEV** rappresenta una soluzione di alimentazione elettrica di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono potenza e silenziosità. Con una potenza massima trifase di 80 KW (100 KVA) e un funzionamento continuo alla stessa potenza, questo generatore è in grado di supportare carichi elevati in modo affidabile.

## **Caratteristiche Principali:**

## **Motore FPT Iveco Stage 5:**

Il cuore di questo gruppo elettrogeno è un motore FPT F36ETVP0.A94, conforme alle normative sulle emissioni Stage 5, garantendo un impatto ambientale ridotto.

Il motore opera a 1500 giri/min, con un regolatore di giri elettronico per una stabilità ottimale.

### Alternatore Linz PRO22S D/4:

L'alternatore Linz a 4 poli assicura una tensione stabile di 230/400V a 50Hz.

#### Silenziosità Eccezionale:

Grazie alla sua configurazione super silenziata, questo gruppo elettrogeno emette solo 55dB (±3) a 7 metri, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

## Autonomia e Capacità:

Il serbatoio di carburante da 160 litri offre un'ottima autonomia, con un consumo di 23.6 L/h al 75% del carico.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

## **Design Robusto e Sicuro:**

Con un grado di protezione IP23 e un peso a secco di 2000 Kg, questo gruppo elettrogeno è costruito per durare.

Le dimensioni sono 3300x1100x2360 (mm).

#### Caratteristiche Tecniche:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza massima trifase: 80 kW / 100 kVA

Potenza uso continuativo trifase: 80 kW / 100 kVA

Frequenza: 50 Hz Tensione: 230 / 400 V

Motore: FPT Iveco F36ETVP0.A94

Giri motore: 1500 giri/min Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata: 3600 cm<sup>3</sup> Numero cilindri: 4

Normativa emissioni: Stage 5 Alternatore: Linz PRO22S D/4

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante: 160 litri Consumo: 23.6 L/h al 75% del carico Pressione acustica: 55 dB (±3) a 7 metri

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì Peso a secco: 2000 Kg Grado di protezione: IP23

Dimensioni: 3300x1100x2360 mm

Cerchi un Gruppo Elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase



Potenza massima trifase (KW): 80

Potenza uso continuativo trifase (KW): 80

Potenza massima trifase (KVA): 100

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: FPT F36ETVP0.A94 Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3600 Numero cilindri: 4

Alternatore: Linz PRO22S D/4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Dimensioni prodotto (mm): 3300x1100x2360

Capacità serbatoio carburante (L): 160 Consumo (L/h): 23.6 al 75% del carico Pressione acustica: 55dB (±3) A 7m

Peso a secco (Kg): 2000

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: FPT Iveco

