



PRAMAC GSW220P COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE

Prezzo:

32.461,42 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 172.7

Potenza uso continuativo trifase (KW): 156.57

Potenza massima trifase (KVA): 215.88

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 195.71

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: PERKINS 1106A-70TAG4, aspirazione turbocharged

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7000

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 14.9
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 340
Consumo (L/h): 33.6 al 75% del carico / 44.1 al 100% del carico
Autonomia (h): 10.1 al 75% del carico / 7.7 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3400
Larghezza (mm): 1250
Altezza (mm): 1770
Peso a secco (Kg): 2138
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins