



MASE MARINER 2800KTPRO GENERATORE MARINO TRIFASE SILENZIATO 27,5kVA

Prezzo:

23.660,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 2800KTPRO GENERATORE MARINO TRIFASE SILENZIATO 27,5kVA

Il MASE MARINER 2800KTPRO è un generatore marino trifase ad alte prestazioni, progettato per garantire silenziosità, affidabilità e durata nel tempo.

Ideale per imbarcazioni professionali e ambienti nautici esigenti, è equipaggiato con un potente motore **KUBOTA V2403** a 4 cilindri diesel raffreddato a liquido tramite scambiatore acqua dolce/acqua mare. Grazie alla **cabina insonorizzata in alluminio marino** e al controllo elettronico avanzato con **pannello digitale CBU EVO IL4**,

il MARINER 2800KTPRO garantisce un funzionamento silenzioso, efficiente e facilmente monitorabile.

Il MASE MARINER 2800KTPRO è la soluzione ideale per chi cerca **prestazioni elevate**, **funzionamento silenzioso** e **massima sicurezza operativa** in ambienti marini.

Caratteristiche Tecniche:

Potenza:

Potenza massima: 27,5 kVA

Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz Amps: 39,6 A

Motore: KUBOTA V2403 – 4 cilindri diesel – 2434 cc – Avviamento elettrico Raffreddamento: circuito chiuso con scambiatore acqua dolce/acqua mare

Consumo carburante: 6,1 l/h @1500 RPM

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Cabina insonorizzata: alluminio marino, resistente e ultraleggera

Emissioni sonore: 50 dBA @7 m

Controllo: pannello digitale CBU EVO IL4 con allarmi, avvio manuale, indicatori

tensione/frequenza/ore di lavoro

Dlmensioni (L x P x H): 1142 x 586 x 730 mm

Peso a secco: 475 kg

Panello di controllo:

Il dispositivo CBU EVO IL4 controlla e aziona il gruppo elettrogeno. L'ampio display e i pulsanti di controllo consentono un facile utilizzo e monitoraggio di:

- Avviamento manuale
- Tensione Vac
- •Frequenza Hz
- Contaore
- •Tensione batteria gruppo elettrogeno
- Allarme bassa pressione olio
- Preriscaldamento motore
- •Allarme alta temperatura motore
- Allarme guasto carica batteria alternatore
- •Allarme di protezione per frequenza e giri/min
- •Cronologia allarmi
- Avvisi di manutenzione
- Uscita allarme generale
- •Uscita RUN
- Uscita Ready
- •Uscita AUX programmabile

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.



Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 25

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: KUBOTA V2403 Giri motore (giri/min): 1500 Cilindrata (cm³): 2434

Numero cilindri: 4 Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, 4 poli, con AVR

Numero poli: 4

Consumo (L/h): 6.1 l/h

Pressione acustica: 50 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1142 Larghezza (mm): 586 Altezza (mm): 730 Peso a secco (Kg): 475

AVR: Sì Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Potenza Massima (KVA): 27.5

