



PRAMAC GSW220V COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE

Prezzo:

35.974,58 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 176

Potenza uso continuativo trifase (KW): 162.14

Potenza massima trifase (KVA): 220

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 202.67

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: VOLVO TAD733GE, aspirazione turbo intercooled

Normativa Emissioni : Stage 2

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7150

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 34

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 350

Consumo (L/h): 34.9 al 75% del carico / 46.5 al 100% del carico

Autonomia (h): 10 al 75% del carico / 7.5 al 100% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3400

Larghezza (mm): 1250

Altezza (mm): 1980

Peso a secco (Kg): 2540

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo