



PRAMAC GSW280V COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Prezzo:

32.467,00 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 220

Potenza uso continuativo trifase (KW): 202.68

Potenza massima trifase (KVA): 275

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 253.35

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: VOLVO TAD754GE, aspirazione turbo intercooled

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 7150 Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità olio (L): 20 Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO38-1LN/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 636

Consumo (L/h): 46.4 al 75% del carico / 57 al 100% del carico Autonomia (h): 13.7 al 75% del carico / 11.3 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3951 Larghezza (mm): 1438 Altezza (mm): 2085

Peso a secco (Kg): 2990

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo

