



# GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Prezzo:

2.290,00 € iva esclusa

## **Product description:**

### GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Generatore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 24,2KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

#### Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase Potenza in continuo: 22 KVA Potenza in continuo: 17.6 KW Potenza in emergenza: 24.2 KVA Potenza in emergenza: 19.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 45 hp Giri presa di forza: 435 giri/min Rapporto moltiplicatore: 1:6.9 Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt

Alternatore: NSM, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 958 mm Larghezza: 843 mm Altezza: 1003 mm Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.7

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 435 Potenza richiesta trattore: 45 HP Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): 958 Larghezza (mm): 843 Altezza (mm): 1003

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

