



GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Prezzo:

2.290,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Generatore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 24,2KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 22 KVA

Potenza in continuo: 17.6 KW

Potenza in emergenza: 24.2 KVA

Potenza in emergenza: 19.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt
Alternatore: NSM, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 958 mm
Larghezza: 843 mm
Altezza: 1003 mm
Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 3000
Capacità olio (L): 0.7
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 435
Potenza richiesta trattore: 45 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9
Lunghezza (mm): 958
Larghezza (mm): 843
Altezza (mm): 1003
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR