



Gruppo Elettrogeno Silenzioso Non Emissionato 250KVA

Prezzo:

32.250,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno Silenzioso Non Emissionato 250KVA

Questo gruppo elettrogeno eroga una potenza massima in trifase di 200 kW (250 kVA) e una potenza per uso continuativo di 180 kW (225 kVA).

Funziona con una frequenza di 50 Hz e fornisce una tensione standard di 230 / 400 V, adatta per la maggior parte delle applicazioni industriali e commerciali.

La stabilità della tensione è garantita da un regolatore di tensione AVR, che protegge le apparecchiature elettroniche sensibili collegate.

Il generatore è equipaggiato con un motore Perkins 1206A-E70TTAG2, un'unità diesel a 6 cilindri in linea con una cilindrata di 7035 cm³ e raffreddamento ad acqua.

Il motore opera a 1500 giri/min, una caratteristica che assicura una maggiore durata e una minore rumorosità per l'uso prolungato.

L'alternatore è un modello sincrono Mecc Alte ECO38-3S/4, noto per la sua affidabilità. L'avviamento è elettrico e la gestione dei giri del motore è elettronica, per una maggiore precisione.

Caratteristiche Tecniche:

Potenza massima Trifase: 250 KVA

Potenza massima Trifase: 200 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Motore: Perkins 1206A-E70TTAG2

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 3300 mm

Larghezza: 1100 mm

Altezza: 1770 mm

Peso: 2450 Kg

Se stai cercando un prodotto simile ma con caratteristiche differenti [CLICCA QUI.](#)

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 200

Potenza uso continuativo trifase (KW): 180

Potenza massima trifase (KVA): 250

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 225

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Perkins 1206A-E70TTAG2

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7010

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: LEROY SOMER

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 170

Consumo (L/h): 35.7 Lt/h al 75% del carico

Pressione acustica: 70 dB(A)

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 1770

Peso a secco (Kg): 2450

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

