



# HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO 32KW/40KVA STAGE II

**Prezzo:**

**10.432,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO 32KW/40KVA STAGEII**

HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO STAGEII 32KW/40KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Il Generatore Hyundai Trifase Stagell rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili:

## **Prestazioni elevate:**

Motore Deutz da 3168 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore Leroy Somer TALA42F : robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

## **Funzionamento silenzioso:**

Rumorosità inferiore a 70 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

## **Sicurezza e affidabilità:**

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi

Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità

Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

## **Autonomia e durata:**

Ampia autonomia: serbatoio da 75 litri per un funzionamento prolungato  
Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

### **Controllo e gestione avanzati:**

Centralina di comando Deepsea DSE6120MKIII

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai 65554 Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile, grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

### **Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:**

Voltaggio: 230/400 V

Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 40 KVA

Potenza massima Trifase: 44 KVA

Potenza Nominale: 10.7/32 Kw

Potenza Max MF/TF: 11.7/35 Kw

Frequenza : 50 Hz

Amperaggio: 57.7 A

Rumorosità: 70 DB (a 7m)

Grado Di Protezione IP: IP23

Grado di Isolamento: H/H

Altitudine: 1000m slm

Motore: Deutz BFM3T

cilindrata: 3168 cc

Tipo di Iniezione: Diretta

Nr. Cilindri: 4

Giri motore: 1500 giri/min

Emissioni: Stage II

Consumi 100% del carico: 10.3 lt/h

Carburante: Diesel

Capacità serbatoio: 75 L

Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120MKIII  
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 7.8 L  
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 16.8 L  
Modello Alternatore: Leroy Somer TALA42F  
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione  
Dimensioni L x W x H: 2450 \* 900 \* 1200h mm  
Peso: 900 Kg  
Predisposizione: ATS 65545

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).  
L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 11.7  
Potenza massima trifase (KW): 35  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32  
Potenza massima trifase (KVA): 44  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Deutz BFM3T  
Normativa Emissioni : Stage 2  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3168  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Liquido  
Alternatore: Leroy Somer TALA42F  
Capacità serbatoio carburante (L): 75  
Lunghezza (mm): 2450  
Larghezza (mm): 900  
Altezza (mm):  
Peso a secco (Kg):  
Marca Motore: Deutz