



PRAMAC GSW510V APERTO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO (ACP)

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 404.71

Potenza uso continuativo trifase (KW): 364.34

Potenza massima trifase (KVA): 505.89

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 455.42

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: VOLVO TAD1345GE, aspirazione turbo intercooled

Normativa Emissioni : Stage 2

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 12780

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 36

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO40-3S/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 636

Consumo (L/h): 70.3 al 75% del carico / 92.8 al 100% del carico

Autonomia (h): 9 al 75% del carico / 6.8 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 3300

Larghezza (mm): 1400

Altezza (mm): 1917

Peso a secco (Kg): 3180

Silenziatore: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: ATS Predisposto

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo