



PRAMAC GSW95P COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE

Prezzo:

22.819,51 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 73.93

Potenza uso continuativo trifase (KW): 66.98

Potenza massima trifase (KVA): 92.41

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 83.72

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: PERKINS 1104D-E44TAG1, aspirazione turbocharged

Normativa Emissioni : Stage 3A

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 4400

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP34-1S/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 209
Consumo (L/h): 16.9 al 75% del carico / 20.4 al 100% del carico
Autonomia (h): 12.4 al 75% del carico / 10.2 al 100% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2400
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1685
Peso a secco (Kg): 1490
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins