



Gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 Monofase

Prezzo:

5.237,58 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 Monofase 7,9 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 monofase da 7,9 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 è dotato di avviamento elettrico ma con anche con autoavvolgente per l'avviamento manuale a strappo. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 è a 2 poli. Il motore a diesel Lombardini rende il gruppo elettrogeno S9000 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC S9000 Monofase:

Potenza massima Monofase: 7.9 KW Potenza uso continuo Monofase: 6.8 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Lombardini 25LD330

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2.90 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 960 mm Larghezza: 641 mm Altezza: 667 mm Peso: 157 Kg

QUADRO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START



Allarmi:

- Spia bassa pressione olio

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (bassa pressione olio)

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54 N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC S9000 è un gruppo elettrogeno a diesel sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC S9000 è caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.

Il gruppo elettrogeno S9000 è progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente S9000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7.9

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.8

Potenza massima monofase (KVA): 8.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.6

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Lombardini 25LD330, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 654 Capacità olio (L): 1.8 Raffreddamento: Aria Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 24

Consumo (L/h): 2.16 al 75% del carico / 2.90 al 100% del carico Autonomia (h): 11.06 al 75% del carico / 8.25 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 960 Larghezza (mm): 641 Altezza (mm): 667

Peso a secco (Kg): 157

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Lombardini

