PRAMAC P11000 Gruppo Elettrogeno Monofase 9.7 KW AMF

Prezzo:

6.550,19 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC P11000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 9.7KW

PRAMAC P11000 Gruppo elettrogeno monofase da 9,7 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P11000 molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 AMF Monofase:
Potenza massima Monofase: 9.7 KW
Potenza uso continuo Monofase: 9 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 3TNV70-HGE
Avviamento: Elettrico
Consumo: 3.97 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 1400 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 975 mm
Peso: 325 Kg

PANNELLO DI CONTROLLO
Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF - ON - START

Strumentazione:
- Voltmetro
- Contaore
- Spia bassa pressione olio

Protezioni:
- Magnetotermico
- Automatico con commutazione (AMF)

Prese:
N.2 2P+T CEE 230V 16A IP44
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P11000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P11000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.
Il gruppo elettrogeno P11000 è equipaggiato con componenti di prima qualità e strumentazioni complete per utilizzo in cantiere o per sopperire ad eventuali black out.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P11000 AMF monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 9.7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9
Potenza massima monofase (KVA): 10.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE
Motore: Yanmar 3TNV70-HGE, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 854
Capacità olio (L): 3.8
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 24
Consumo (L/h): 3.05 al 75% del carico / 3.97 al 100% del carico
Autonomia (h): 7.87 al 75% del carico / 6.05 al 100% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1400
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 975
Peso a secco (Kg): 325
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Sì
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Yanmar