



# PRAMAC P3000i GENERATORE MONOFASE 2.5 KW INVERTER

Prezzo:

733,52 € iva esclusa

## **Product description:**

#### PRAMAC P3000i GENERATORE MONOFASE 2.5 KW INVERTER

Il generatore PRAMAC P3000i monofase è dotato di motore OHV a benzina, eroga una potenza di 2,5 KW ed è dotato di **regolatore di tensione Inverter**.

Il PRAMAC P3000i è tra i più silenziosi della sua categoria in quanto è stato ideato con rivestimenti a isolamento acustico e con l'esclusivo silenziatore del sistema di scarico.

Progettato con materiali leggeri per migliorare la trasportabilità e dal design ergonomico, questo generatore di corrente portatile è estremamente facile da sollevare e da trasportare.

Il regolatore di tensione a tecnologia inverter ti garantisce un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni. In questo modo, grazie all'inverter, **potrai collegare al tuo generatore i tuoi dispositivi sensibili** (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

I generatori PRAMAC P3000i possono essere collegati tra loro mediante un cavo parallelo che raddoppia la potenza. Collegati in questo modo, possono **soddisfare le necessità di piccole strutture** come erogare corrente per garantire il funzionamento del climatizzatore in un camper. Due gruppi elettrogeni più piccoli sono più facili da gestire e trasportare piuttosto di uno grande e, una volta sul posto, possono essere collegati per aumentare la potenza.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC P3000i**

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo monofase: 2.3 KVA / 2.3 KW Potenza massima monofase: 2.5 KVA / 2.5 KW Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Motore: OHV

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Non emissionato

Avviamento: A Strappo con autoavvolgente

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 2 x SCHUKO 230V 16A

Regolatore di tensione: Inverter

Capacità serbatoio: 4 l

Consumo al 75 % del carico: 1.14 l/h Autonomia al 75% del carico: 3.5 h Pressione acustica: 61 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 565 mm Larghezza: 339 mm Altezza: 467 mm Peso a secco: 27 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3

Potenza massima monofase (KVA): 2.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.3

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO

Motore: OHV

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 4 Consumo (L/h): 1.14 al 75% del carico Autonomia (h): 3.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 88 dB(A)

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 565



Larghezza (mm): 339 Altezza (mm): 467 Peso a secco (Kg): 27

Inverter: Sì Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: PRAMAC

