



# PRAMAC P6000 Gruppo elettrogeno Monofase-Trifase 5.5KW DPP, AVR

Prezzo:

**3.953,92 € iva esclusa**

**Product description:**

## PRAMAC P6000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 5.5KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 monofase/trifase da 5,5 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è senza spazzole e con regolatore di tensione AVR. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000 molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare supersilenzioso e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 AVR monofase/trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Il PRAMAC P12000 può essere scelto con o senza AVR.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 Monofase/Trifase AVR:**

Potenza massima Monofase: 2.56 KW

Potenza uso continuo Monofase: 2.4 KW

Potenza massima Trifase: 5.5 KW

Potenza uso continuo Trifase: 4.5 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L100N Electric

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 990 mm

Larghezza: 602 mm

Altezza: 826 mm

Peso: 186 Kg

AVR

## PANNELLO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore (predisposizione per il comando remoto tramite accessori AMF quadro automatico; RSS radio comando a distanza)

### Strumentazione (DGT):

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore

### Protezioni:

- Protezione magnetotermica
- Protezione differenziale (DPP)
- Protezione basso livello olio

### Prese:

- N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
- N.2 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P6000 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000 monofase/trifase AVR allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità. per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.56

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4

Potenza massima monofase (KVA): 3.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3

Potenza massima trifase (KW): 5.5

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.5  
Potenza massima trifase (KVA): 6.9  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.6  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente  
Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Capacità olio (L): 1.6  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 24  
Consumo (L/h): 1.45 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico  
Autonomia (h): 16.55 al 75% del carico / 12.37 al 100% del carico  
Potenza acustica: 93 dB(A)  
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 990  
Larghezza (mm): 602  
Altezza (mm): 826  
Peso a secco (Kg): 186  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar