



# Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase

Prezzo:

**4.301,37 € iva esclusa**

## Product description:

### Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase 5,4 KW Supersilenziato

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase da 5,4 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000s **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase:

Potenza massima Monofase: 5.4 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 4.4 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar L100N Electric  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico  
Lunghezza: 970 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 927 mm  
Peso: 203 Kg

## PANNELLO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

**Strumentazione:**

- Voltmetro

**Protezioni:**

- Magnetotermico  
- Protezione differenziale (DPP)  
- Scheda protezione motore: Bassa pressione olio; Alta temperatura motore; Riserva carburante; Guasto carica batteria

**Prese:**

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000s è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000s con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P6000s è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000s monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.4

Potenza massima monofase (KVA): 5.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.9

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Capacità olio (L): 1.6  
Raffreddamento: Aria  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 19  
Consumo (L/h): 1.45 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico  
Autonomia (h): 13.10 al 75% del carico / 9.79 al 100% del carico  
Potenza acustica: 84 dB(A)  
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 970  
Larghezza (mm): 580  
Altezza (mm): 927  
Peso a secco (Kg): 203  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: Condensatore  
Marca Motore: Yanmar