

HONDA Motore GX270UT2 QME2



Product description:

HONDA GX270UT2 QME2

I motori GX270 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Oil Alert: Stop automatico

Avviamento elettrico

Quadro di comando

Bobina di ricarica: 10A

Chiavetta inclusa

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Industriale

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa

Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 270

Numero cilindri: 1

Disposizione cilindri: Inclinato di 25°

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria forzata

Alesaggio per corsa (mm): 77 x 58

Rapporto di compressione: 8.5 : 1

Potenza netta (kW): 6.3

Potenza nominale continua: 4.6 KW (6.2 HP) / 3000 giri/min - 5.1 KW (6.8 HP) / 3600 giri/min

Coppia massima: 19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2500 giri/min

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Consumo (L/h): 2.4

Autonomia (h): 2.21

Lunghezza (mm): 381

Larghezza (mm): 428

Altezza (mm): 422

Peso a secco (Kg): 25.8

Marca Motore: Honda