HONDA Motore GX270UT2 VXE7

Product description:

HONDA GX270UT2 VXE7

I motori GX270 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:
- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso
Marmitta: Di serie
Protezione marmitta: Di serie
Filtro aria: Doppio elemento
Serbatoio: Di serie
Oil Alert: Stop automatico
Avviamento elettrico
Quadro di comando
Bobina di ricarica: 1A
Motore silenziato
Comando Starter: Manuale
Applicazione suggerita: Generatore

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 270
Numero cilindri: 1
Disposizione cilindri: Inclinato di 25°
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm): 77 x 58
Rapporto di compressione: 8.5 : 1
Potenza netta (kW): 6.3
Potenza nominale continua: 4.6 KW (6.2 HP) / 3000 giri/min - 5.1 KW (6.8 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima: 19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Consumo (L/h): 2.4
Autonomia (h): 2.21
Lunghezza (mm): 381
Larghezza (mm): 428
Altezza (mm): 422
Peso a secco (Kg): 25.8
Silenziato: Sì
Marca Motore: Honda