

HONDA Motore GXV340T2 DNE5



Product description:

HONDA GXV340T2 DNE5

I motori GXV340 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali quali trattorini tosaerba, macchine da cantiere, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Un rapporto potenza - cilindrata elevato.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti in Europa.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Nero

Marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Avviamento elettrico

Bobina di ricarica: 1A

Motore sincrobilanciato

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: OHV ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione: A transistor senza contatti
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 337
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm): 82 x 64
Rapporto di compressione: 7.7 : 1
Potenza netta (kW): 6.6
Potenza nominale continua: 4.4 KW (5.9 HP) / 3000 giri/min
Coppia massima: 21.6 Nm / 2.20 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L): 2.1
Consumo (L/h): 2.3
Autonomia (h): 0.91
Lunghezza (mm): 430
Larghezza (mm): 385
Altezza (mm): 410
Peso a secco (Kg): 32
Marca Motore: Honda