



WFM SE10000-DSE

Product description:

Serie SILENT-E TMD

Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio superinsonorizzato con potenze da 10 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Estremamente compatti, con griglie di areazione disposte solamente sui due lati corti, sono adatti ad un'installazione con limitato spazio disponibile, essendo dotato di 4 sportelli completamente rimovibili per facilitare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Abbinabili al quadro ad intervento automatico, per un uso di anti-blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 10
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore: Lombardini 25LD425
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 851
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.8
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 3 al 100% del carico
Autonomia (h): 6.66 al 100% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1070
Larghezza (mm): 563
Altezza (mm): 921
Peso a secco (Kg): 260
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini