



## WFM C228-TDE

**Prezzo:**

**3.068,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **WFM C228-TDE MOTOSALDATRICE 8KVA**

WFM C228-TDE è un motosaldatore dotato di un motore a benzina Lombardini 25LD425, in grado di erogare una potenza trifase di 8KVA.

WFM C228-TDE è una motosaldatrice con corrente di saldatura da 160 a 220A max, con motore benzina o diesel a 3000 giri/min.

WFM C228-TDE è una motosaldatrice raffreddata ad aria, con telaio aperto complete di avviamento a strappo auto avvolgente oppure a chiave compresa batteria in base ai modelli e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Non destinati all'utilizzo all'esterno.

Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

### Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione robusto
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana con saldatrice incorporata
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido o manuale con auto avvolgente, in base ai modelli
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

### CARATTERISTICHE TECNICHE WFM C228-TDE

Output massima Monofase: 2.5 KW

Output massima Monofase: 3.2 KVA

Output massima Trifase: 6.4 KW

Output massima Trifase: 8 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Lombardini 25LD425

Avviamento: Elettrico

Corrente saldatura: 220 A (max) - 180 A (60%)

Tensione d'innesci: 73 V

Diametro elettrodi: 1.5 mm - 5 mm

Consumo: 3 Lt al 100% del carico

Lunghezza: 800 mm

Larghezza: 550 mm

Altezza: 720 mm

Peso: 205 Kg

Siete alla ricerca di una saldatrice con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di WFM e di altre marche specializzate.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.5

Potenza massima monofase (KVA): 3.2

Potenza massima trifase (KW): 6.4

Potenza massima trifase (KVA): 8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Lombardini 25LD425

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 851

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.8

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Corrente di saldatura (A): 220 (max) - 180 al 60%

Tensione d'innesto (V): 73  
Diametro elettrodi (mm): 1.5 - 5  
Capacità serbatoio carburante (L): 20  
Consumo (L/h): 3 al 100% del carico  
Autonomia (h): 6.66 al 100% del carico  
Potenza acustica: 105 dB(A)  
Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 800  
Larghezza (mm): 550  
Altezza (mm): 720  
Peso a secco (Kg): 205  
Inverter: No  
AVR: No  
Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No

