



WFM SE12000-MHE

Gruppo elettrogeno AVR

Prezzo:

3.540,00 € iva esclusa

Product description:

WFM SE12000-MHE GRUPPO ELETTROGENO AVR

Il WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR con motore benzina Honda o diesel Lombardini, in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze da 4,5 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., raffreddamento ad aria con avviamento a strappo con autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Il WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR è Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR, Consigliato per utenze domestiche e professionali che collegano apparati elettronici ad elevata sensibilità:

- Saldatrici ad inverter
- Elettroutensili con schede
- Elettroniche, accumulatori
- TV al plasma, Computer
- Caldaie di ultima generazione
- Centralini telefonici
- Antifurti
- Gruppi di continuità
- Impianti HI-FI

Caratteristiche principali WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR:

- Telaio di protezione aperto o insonorizzato
- Motore originale Honda o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento a strappo o elettrico con batteria 12V fornita con acido

- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Stai cercando un gruppo elettrogeno simile al WFM SE12000-MHE ma con caratteristiche diverse? [CLICCA QUI](#) e scopri tutta la nostra gamma.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 8

Potenza massima monofase (KVA): 10

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE

Motore: HONDA GX690

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 690

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.8

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 5.8 al 100% del carico

Autonomia (h): 3.44 al 100% del carico

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1070

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 920

Peso a secco (Kg): 210

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda