



WFM B7000-DE AVR

Product description:

GENERATORE WFM B7000-DE AVR

Il Generatore WFM B7000-DE è dotato di un motore Lombardini 15LD440 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 6KVA.

Il Generatore WFM B7000-DE può essere fornito in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze di 6KVA monofase, 3000 giri/min.

Il motore Lombardini 15LD440 è a raffreddamento ad aria con avviamento a strappo autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

Allestimento completo e di gradevole design, si abbinano a diversi accessori quale il quadro ad intervento automatico per intervento in caso di blackout. Completati di serbatoio da 20 Lt per ampia autonomia di esercizio.

Il generatore WFM B7000-DE è dotato di telaio di protezione aperto o insonorizzato, protezione basso livello olio, marmitta silenziatrice, alternatore di primaria marca italiana.

Il generatore FM B7000-DE è inoltre notato di regolatore di tensione AVR. L' AVR è un acronimo che sta per Automatic Voltage Regulator (Regolatore di Tensione Automatico) . E' un dispositivo elettronico in grado di stabilizzare la tensione di uscita di un gruppo elettrogeno entro un range dell'1%, il che lo rende adatto anche per alimentare attrezzi elettronici come elettrodomestici, computer, utensili con elettronica sofisticata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE WFM B7000-DE:

Potenza massima Monofase: 4.8KW

Potenza massima Monofase: 6KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Lombardini 15LD440

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2 Lt al 100% del carico

Lunghezza: 800 mm

Larghezza: 550 mm

Altezza: 670 mm

Peso: 131 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della WFM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.8

Potenza massima monofase (KVA): 6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE

Motore: Lombardini 15LD440

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 436

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 2

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 2 al 100% del carico

Autonomia (h): 10 al 100% del carico

Potenza acustica: 105 dB(A)

Pressione acustica: 80 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 800

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 131

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Lombardini

