



# GENSET MG 6001 SS-Y -GRUPPO ELETTROGENO 6 KVA

Prezzo:

3.755,35 € iva esclusa

### **Product description:**

#### GENSET MG 6001 SS-Y GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 6KVA

GENSET MG 6001 SS-Y Gruppo elettrogeno monofase con motore Yanmar L100V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 6KVA.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende supersilenziato.

Il GENSET MG 6001 SS-YY è un gruppo elettrogeno diesel monofase da 6KVA con avviamento elettrico. Questo generatore è disponibile anche nella versione con quadro automatico e comando a distanza.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il MG 6001 SS-Y è un generatore leggero e facile da trasportare. Il GENSET MG 6001 SS-Y ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.5 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipo di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y comprende:

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
- avaria carica batteria
- basso livello carburante
- bassa pressione olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 230V 32A
- 1 presa monofase CEE 230V 16A
- Protezioni per uscite di potenza

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

- Interruttore differenziale salvavita
- Pulsante stop d'emergenza
- Indicatore livello carburante
- Contaore
- Gancio centrale di sollevamento
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 6001 SS-Y

Tipo di fase: Monofase

Potenza Massima Monofase: 6 KVA / 4.8 KW Potenza Continua Monofase: 5.4 KVA / 4.3 KW

Tensione VAC: 230 V Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Yanmar L100V

Normativa emissioni: Stage V Giri al minuto RPM: 3000 Alimentazione: Diesel Capacità serbatoio: 30 I

Consumo @ 75 % del carico: 1.5 l/h Autonomia @ 75 % del carico: 20 h

Pressione acustica: 92 dB(A)

Lunghezza: 1160 mm Larghezza: 631 mm Altezza: 872 mm Peso netto: 200 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GENSET o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.32

Potenza massima monofase (KVA): 6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50



Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 110V 16A CEE - 1 x 110V

32A CEE

Motore: Yanmar L100V, 4 tempi Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 435 Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 1.5 Autonomia (h): 20

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1160 Larghezza (mm): 631 Altezza (mm): 872

Peso a secco (Kg): 200

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Yanmar

