



MASE IS 24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Prezzo:

33.200,00 € iva esclusa

Product description:

MASE IS24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Generatore marino MASE IS24 monofase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 26KW.

Il generatore marino MASE IS24 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS24 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS24 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza uso continuo: 24KW Potenza Massima: 26KW

Carburante: Diesel Tensione: 115 / 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi

Potenza meccanica: 47 Hp

Numero cilindri: 4 Cilindrata: 3319 cc

Alesaggio x corsa: 98 x 110 mm

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m

Lunghezza: 1225 mm Larghezza: 630 mm Altezza: 830 mm Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS24 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 26

Potenza uso continuativo monofase (KW): 24

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 115 / 230

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 3319 Numero cilindri: 4 Capacità olio (L): 10.5

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 7.6 al 100% del carico Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1225 Larghezza (mm): 630 Altezza (mm): 830 Peso a secco (Kg): 625

Inverter: No AVR: Sì

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR



Marca Motore: Yanmar

protezione da sovratensione: 47

