



# MASE IS 24

## GENERATORE MARINO

## MONOFASE 26KW

### Product description:

### **MASE IS24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW**

Generatore marino MASE IS24 monofase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 26KW.

Il generatore marino MASE IS24 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenzioso**. Il generatore marino MASE IS24 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS24 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

### Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza uso continuo: 24KW

Potenza Massima: 26KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 / 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi

Potenza meccanica: 47 Hp

Numero cilindri: 4

Cilindrata: 3319 cc

Alesaggio x corsa: 98 x 110 mm

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 1500 giri/min  
Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m  
Lunghezza: 1225 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 830 mm  
Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS24 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 26  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 24  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 115 / 230  
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319  
Numero cilindri: 4  
Capacità olio (L): 10.5  
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 7.6 al 100% del carico  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1225  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 830  
Peso a secco (Kg): 625  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenzziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: AVR

---

Marca Motore: Yanmar  
protezione da sovratensione: 47

