



MASE MARINER 1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW

Prezzo:

20.200,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW

Generatore marino MASE MARINER1600 monofase è dotato di motore YANMAR 4TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 15,3 KW completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 15,3KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1600

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 15.3 KW

Potenza uso continuo: 13.9KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless

Regolatore di tensione: AVR

Motore: YANMAR 4TNV88, 4 Tempi

Potenza meccanica: 24.5 Hp

Numero cilindri: 4

Cilindrata: 1500 cc

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 1500 giri/min

Consumo carburante: 5.6 l/h

Lunghezza: 1000 mm

Larghezza: 570 mm

Altezza: 670 mm

Peso: 395 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 15.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 13.9

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 115 / 230

Motore: Yanmar 4TNV88, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 2190

Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 7.4

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 5.6 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 1000

Larghezza (mm): 570

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 395

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar