



MASE PD 50 S GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

Prezzo:

4.177,50 € iva esclusa

Product description:

MASE PD 50 S GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 50 S è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L70V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 10 ore di funzionamento.

MASE PD 50 S fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 50 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 71 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 50 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 50 S

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 3.4 KVA / 2.8 KW
Potenza Massima: 4,3 KVA / 3.5 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L70V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 10.5 h al 75% del carico
Consumo: 1 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 71 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 815 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 730 mm
Peso netto: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8
Potenza massima monofase (KVA): 4.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Motore: Yanmar L70AE, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 320
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 10.5

Consumo (L/h): 1 al 75% del carico

Autonomia (h): 10.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 815

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 730

Peso a secco (Kg): 125

Silenziatore: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar