



MASE MPV 22 BA

Product description:

Questa serie di gruppi elettrogeni è destinata al settore più specificatamente cantieristico.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 13.5

Potenza massima monofase (KVA): 13.5

Potenza massima trifase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 2190

Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 7.4

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, con spazzole

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Capacità serbatoio carburante (L): 50

Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico

Autonomia (h): 20 al 75% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Lunghezza (mm): 1750

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 600

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Yanmar