



MASE VOYAGER 15 DT GENERATORE 14KVA VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE AVR STAGEV

Prezzo:

18.637,50 € iva esclusa

Product description:

MASE VOYAGER 15 DT GENERATORE 14KVA VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE AVR STAGEV

MASE VOYAGER 15 DM generatore veicolare monofase / trifase con motore Yanmar 3TNV88 **StageV** alimentato a diesel eroga una potenza di 14KVA, **completo di regolatore di tensione AVR**.

Il Generatore veicolare MASE VOYAGER 15 DM è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 62dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

MASE VOYAGER 15 DM è dotato di centralina ComAp InteliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il MASE VOYAGER 12 DM è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE VOYAGER 15 DM:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo Fase: Monofase / Trifase

Potenza Massima Monofase: 4.6 KVA / 3.68 KW Potenza Continua Monofase: 4.2 KVA / 3.36 KW Potenza Massima Trifase: 14 KVA / 11.2 KW Potenza Continua Trifase: 12.75 KVA / 10.2 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 - 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV88 Potenza meccanica: 18,1 Hp

Numero cilindri: 3 Cilindrata: 1642 cc

Giri motore: 1500 giri/min Normativa emissioni: StageV

Consumo: 2.7 l/h al 75% del carico Potenza acustica: 62 dBA @ 7 m Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1440 mm Larghezza: 650 mm Altezza: 810 mm Peso: 485 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.68

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.3

Potenza massima monofase (KVA): 4.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2

Potenza massima trifase (KW): 11.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.16

Potenza massima trifase (KVA): 14

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.7

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi aspirato naturalmente

Normativa Emissioni: Stage 5



Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1642 Numero cilindri: 3 Capacità olio (L): 4.8 Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Numero poli: 4

Consumo (L/h): 2.7 al 75% del carico Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1440 Larghezza (mm): 650 Altezza (mm): 810 Peso a secco (Kg): 485

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

