



MASE VOYAGER 16 DM GENERATORE 19 KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

Prezzo:

19.162,50 € iva esclusa

Product description:

MASE VOYAGER 16 DM GENERATORE 19 KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

MASE VOYAGER 16 DM generatore veicolare monofase con motore Yanmar 4TNV88 **StageV** alimentato a diesel eroga una potenza di 19KVA, **completo di regolatore di tensione AVR**.

Il Generatore veicolare MASE VOYAGER 16 DM è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 62dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

MASE VOYAGER 16 DM è dotato di centralina ComAp IntelliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Lo scopo del regolatore, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l'uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE VOYAGER 16 DM:

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 19 KVA / 15.2 KW
Potenza Continua: 17.25 KVA / 13.9 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 4TNV88
Potenza meccanica: 24.1 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2190 cc
Giri motore: 1500 giri/min
Normativa emissioni: StageV
Consumo: 3.5 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 62 dBA @ 7 m
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1570 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 810 mm
Peso: 550 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 15.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 13.9
Potenza massima monofase (KVA): 19
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 17.25
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Yanmar 4TNV88, 4 tempi aspirato naturalmente
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2190
Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 7.4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Numero poli: 4
Consumo (L/h): 3.5 al 75 % del carico
Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1570
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 810
Peso a secco (Kg): 550
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar