



GENSET MG 20 DT

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KVA): 19.1

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 17.4

Carburante: Diesel

Tensione (V): 400

Motore:

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 2190

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono

Consumo (L/h): 4.4

Potenza acustica: 87 dB(A)

Pressione acustica: 62 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1570

Larghezza (mm): 650

Altezza (mm): 810

Peso a secco (Kg): 550

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

