



GENSET PTO 20

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.92

Potenza massima monofase (KVA): 7.4

Potenza massima trifase (KW): 17.92

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22.4

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Presa di corrente trifase CEE 400 V 32 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A

Motore: Linz E1S13MF/4

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: sincrono quadripolare con spazzole

Giri presa di forza (giri/min): 440

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1074

Larghezza (mm): 945

Altezza (mm): 809

Peso a secco (Kg): 150

Inverter: No

AVR: No

Compound: Sì

Silenzioso: No

Super silenzioso: No