



# Motosaldatrice GENSET MPM 5-200 I-EL-H

**Prezzo:**

**2.862,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **Motosaldatrice GENSET MPM 5-200 I-EL-H da 4.5 KVA**

La motosaldatrice GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha un motore Stage V benzina monofase trifase da 4.5 KVA con avviamento manuale, dotata di trolley per un facile trasporto.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la MPM 5-200 I-EL-H è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.2 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice MPM 5-200 I-EL-H, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 4 mm.

## **Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-200 I-EL-H**

MOTOSALDATRICE PORTATILE A CORRENTE CONTINUA DA 200A  
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE  
AUXILIARY POWER AVAILABLE  
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig

Saldatura con elettrodo cellulosico

Regolazione elettronica della corrente di saldatura

Selettore arco forzato

Presa per comando a distanza

Arresto automatico per basso livello olio

Interruttore differenziale

Protezioni per uscite di potenza

1 presa trifase CEE 400V - 16A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Voltmetro

Lwa 96 (71 dB a 7 mt)

Regolazione della corrente: elettronica

Intermittenza al 35%: 200A - 28V

Intermittenza al 60%: 150A - 26V

Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 200A

Tensione d'innesto: 70V

Diametro massimo elettrodo: 4 mm

Alternatore CA 50 Hz

Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto

Potenza trifase (d'emergenza): 4,5kVA - 400V

Potenza trifase (continua): 4kVA - 400V

Potenza monofase (massima): 3,6kVA - 230V

Fattore cos ? 0,8

Motore benzina 3000 rpm

Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm3

Potenza massima: 11 HP (8, 2 kWm)

Avviamento: manuale

Raffreddamento: aria

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt

Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Classe d'isolamento: H

Temperatura ambiente: 40 °C (\*)

Altitudine di riferimento: 1000 m (\*)

Grado di protezione: IP 23

Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm

Peso a vuoto: 96 kg

Per visionare la gamma completa delle motosaldatrici Genset in vendita sul nostro sito [clicca qui](#)

Immagini della MOTOSALDATRICE GENSET MPM MPM 5-200 I-EL-H - 4.5 KVA e dati tecnici non impegnativi.

'''

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.88

Potenza massima monofase (KVA): 3.6

Potenza massima trifase (KW): 4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.2

Potenza massima trifase (KVA): 4.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 3.6

Carburante: Benzina

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 390

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Asincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 30 - 200

Tensione d'innesco (V): 70

Diametro massimo elettrodo (mm): 4

Intermittenza: 200 A al 35% / 150 A al 60%

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.3

Autonomia (h): 1.85

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 720

Larghezza (mm): 480

Altezza (mm): 515

Peso a secco (Kg): 96

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Motosaldatrice

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda