



Motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

Prezzo:

2.777,00 € iva esclusa

Product description:

Motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H da 5 KVA

La motosaldatrice a elettrodo GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha un motore Stage V benzina monofase trifase da 5 KVA con avviamento manuale, dotata di trolley per un facile trasporto. Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la MPM 5-200 I-EL-H è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.2 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice MPM 5-200 I-EL-H, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 4 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

MOTOSALDATRICE PORTATILE A CORRENTE CONTINUA DA 225A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
AUXILIARY POWER AVAILABLE
MOTORE BENZINA 3000 GIRI/MIN

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

Metodo di saldatura: Elettrodo
Arresto automatico per basso livello olio
Interruttore differenziale salvavita
Protezioni per uscite di potenza
1 presa trifase CEE 400V - 16A
1 presa monofase CEE 230V - 16A
Voltmetro
Lwa 98 (73 dB at 7 mt)
Regolazione della corrente: elettromeccanica

Intermittenza al 35%: 225A - 29V
Intermittenza al 40%: 225A - 22V
Intermittenza al 60%: 170A - 27V
Regolazione elettronica (modo CC): 40A - 225A
Tensione d'innesto: 90V
Diametro massimo elettrodo: 5 mm
Alternatore CA 50 Hz
Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
Potenza trifase (d'emergenza): 5kVA - 400V
Potenza trifase (continua): 4,5kVA - 400V
Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V
Fattore cos ? 0,8
Motore benzina 3000 rpm
Honda GX390 - 1 cil. - STAGE V - 390 cm3
Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm)
Avviamento: manuale
Raffreddamento: aria
Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt
Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h
Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C (*)
Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
Grado di protezione: IP 23
Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm
Peso a secco: 95 kg

Oltre la MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H sul nostro sito è disponibile tutta la gamma genset visionabile [cliccando qui](#)
Immagini MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H 5KVA e dati tecnici non impegnativi.

""

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KW): 4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.6
Potenza massima trifase (KVA): 5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1x 230V 16A CEE

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 390

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Asincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 40 - 225

Tensione d'innesto (V): 90

Diametro massimo elettrodo (mm): 5

Intermittenza: 225 A al 35% / 225 A al 40% / 170 A al 60%

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.3

Autonomia (h): 1.85

Potenza acustica: 98 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 720

Larghezza (mm): 480

Altezza (mm): 515

Peso a secco (Kg): 95

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Motosaldatrice

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda