



## MASE MPL 230 I

### Product description:

Gruppi elettrogeni con motori diesel raffreddati ad acqua o ad olio, che soddisfano ogni necessità di potenza e assicurano alte prestazioni ed elevati standard qualitativi. Il prodotto offre ampie possibilità di personalizzazione. Motori conformi alla direttiva 2002/88/CE "Emissioni inquinanti".

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipi fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 61.28  
Potenza massima monofase (KVA): 76.6  
Potenza massima trifase (KW): 184  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 160  
Potenza massima trifase (KVA): 230  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 200  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: FPT (IVECO) NEF67TE2A turbo  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 6700  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono  
Capacità serbatoio carburante (L): 230

Consumo (L/h): 35.7 al 75% del carico  
Autonomia (h): 6.44 al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 3000  
Larghezza (mm): 1100  
Altezza (mm): 1500  
Peso a secco (Kg): 2100  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: FPT Iveco