



## TECNOGEN YD7000LX

### Product description:

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13,3 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Caratterizzati da un design particolarmente ricercato, si distinguono inoltre sotto il profilo dell'allestimento.

Dispongono infatti di una copertura completa della parte superiore composta da un robusto tetto in lamiera con punto di sollevamento centrale, di un serbatoio maggiorato da 20 Lt in polietilene e di un quadro elettrico posizionato in apposito vano protetto, separato dal gruppo motore/alternatore quindi esente da vibrazioni, fornito di contatore ed interruttore magnetotermico/differenziale.

Grazie alle loro caratteristiche ed ai motori Honda di ultima generazione, che permettono alle versioni a benzina di rientrare nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE, i gruppi elettrogeni della serie LX sono la soluzione ideale per gli operatori che necessitano di generatori dotati di un allestimento professionale pur restando nella gamma delle macchine non insonorizzate.

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5

Potenza massima monofase (KVA): 6.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: YANMAR L100AE-D

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 406

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 1.4

Autonomia (h): 14.2

Lunghezza (mm): 990

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 660

Peso a secco (Kg): 116

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Yanmar