

TECNOGEN LD13500TSS



Product description:

Gruppi elettrogeni diesel supersilenziati ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 6,3 a 21 kVA MAX. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che agevola le operazioni di manutenzione ordinaria. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e l'elevato livello di insonorizzazione fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.). Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3

Potenza massima monofase (KVA): 3.8

Potenza massima trifase (KW): 10.6

Potenza massima trifase (KVA): 13.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: LOMBARDINI 12LD477

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 954

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 3.3
Autonomia (h): 6
Potenza acustica: 96 dB(A)
Lunghezza (mm): 1070
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 920
Peso a secco (Kg): 310
Silenziato: No
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini