PRAMAC TG20/3 IP44 con RTE Generatore a Cardano Monofase-Trifase 18kVA

Prezzo:

2.477,23 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC TG20/3 IP44 con RTE Generatore a cardano Monofase-Trifase 18KVA

PRAMAC TG20/3 IP44 con RTE Generatore a cardano monofase da 9 KVA e trifase da 18 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi collegati. Il generatore a cardano TG20/3 IP44 è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 ha una potenza trattore richiesta di 37 KW / 50 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 Monofase-Trifase:
Potenza uso continuo Monofase: 9 kVA
Potenza uso continuo Trifase: 18 kVA
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri presa di forza: 435 giri/min
Potenza richiesta trattore: 37 KW / 50 HP
Lunghezza: 958 mm
Larghezza: 645 mm
Altezza: 1003 mm
Peso: 160 Kg
Compound

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A IP44

Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP44 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo. Questa serie è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.
Il generatore a cardano TG20/3 IP44 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro, frequenzimetro e protezione tensione fuori dai limiti (min-max).

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG20/3 IP44 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9
Potenza uso continuativo trifase (KW): 14.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min): 3000
Giri presa di forza (giri/min): 435
Potenza richiesta trattore: 37 KW / 50 HP