PRAMAC TG25/3 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 25kVA

Prezzo:

2.065,42 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC TG25/3 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 25KVA

PRAMAC TG25/3 IP23 Generatore a cardano monofase da 12 KVA e trifase da 25 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi collegati. Il generatore a cardano TG25/3 IP23 è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 44 KW / 60 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 Monofase-Trifase:
Potenza uso continuo Monofase: 12 KW
Potenza uso continuo Trifase: 20 KW
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri presa di forza: 435 giri/min
Potenza richiesta trattore: 44 KW / 60 HP
Lunghezza: 958 mm
Larghezza: 645 mm
Altezza: 1003 mm
Peso: 154 Kg
Compound

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A IP44

Il generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/3 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo. Questa serie è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.
Il generatore a cardano TG25/3 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG25/3 IP23 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 25
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min): 3000
Giri presa di forza (giri/min): 435
Potenza richiesta trattore: 44 KW / 60 HP