PRAMAC TG42/15 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 42kVA AVR

Prezzo:

4.648,83 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC TG42/15 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 42KVA AVR

PRAMAC TG42/15 IP23 Generatore a cardano monofase da 14,7 KVA e trifase da 42 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha un regolatore di tensione AVR. Il generatore a cardano TG42/15 IP23 AVR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 74 KW / 100 HP e una velocità presa di forza di 395 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 AVR Monofase-Trifase:
Potenza uso continuo Monofase: 14.7 KW
Potenza uso continuo Trifase: 33.6 KW
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri presa di forza: 395 giri/min
Potenza richiesta trattore: 74 KW / 100 HP
Lunghezza: 1110 mm
Larghezza: 720 mm
Altezza: 1322 mm
Peso: 355 Kg
AVR

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.
Il generatore a cardano TG42/15 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG42/15 IP23 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 11.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 14.7
Potenza uso continuativo trifase (KW): 33.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 42
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min): 1500
Giri presa di forza (giri/min): 395
Potenza richiesta trattore: 74 KW / 100 HP
Peso (Kg): 355