



TECNOGEN PK25000T

Prezzo:

5.674,00 € iva esclusa

Product description:

raffreddati Gruppi elettrogeni diesel ad avviamento elettrico, ad acqua, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 11,7 a 34,7 kVA MAX. Robusti ed affidabili, sono idonei ad operare per lunghi periodi nonostante l'elevato regime di rotazione. L'allestimento relativo alle versioni su basamento prevede un serbatoio combustibile incorporato della capacità di 52 l, una griglia metallica posta a protezione del radiatore eun quadro elettrico di tipo professionale, interamente realizzato in ABS con elevato grado di protezione, dotato di una strumentazione che rispetta le più severe norme di sicurezza. I modelli silenziati sono dotati inoltre di una cofanatura insonorizzata in acciaio zincato a caldo. I gruppi elettrogeni della serie W 3000 sono la scelta ideale per le applicazioni con quadro ad intervento automatico o per l'utilizzo in ambito meccanico/industriale.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6.4 Potenza massima monofase (KVA): 8 Potenza massima trifase (KW): 19.3 Potenza massima trifase (KVA): 24.1

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 403D-15G Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1496 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità serbatoio carburante (L): 52

Consumo (L/h): 4.4 Autonomia (h): 11.8 Lunghezza (mm): 1400 Larghezza (mm): 730 Altezza (mm): 1000 Peso a secco (Kg): 380

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Perkins

