



TECNOGEN PK165TSS

Prezzo:

19.625,00 € iva esclusa

Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziata, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all' uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 133.6 Potenza massima trifase (KVA): 167

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: PERKINS 1006TAG Giri motore (giri/min): 1500



Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 5990 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Capacità serbatoio carburante (L): 139

Consumo (L/h): 27.2 Autonomia (h): 5.1

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3020 Larghezza (mm): 1300 Altezza (mm): 1650 Peso a secco (Kg): 1750

Silenziato: No Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Perkins

