



TECNOGEN JD51TSS*

Prezzo:

9.794,00 € iva esclusa

Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziata, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all' uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 35.2 Potenza massima trifase (KVA): 44

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: JOHN DEERE 3029HFU70



Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2900 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Capacità serbatoio carburante (L): 70

Consumo (L/h): 7.1 Autonomia (h): 9.8

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2050 Larghezza (mm): 1050 Altezza (mm): 1340 Peso a secco (Kg): 1100

Silenziato: No

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No Marca Motore: John Deere

