



## TECNOGEN L11-4

### Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziata, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.1

Potenza massima monofase (KVA): 11.4

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: LOMBARDINI 9LD625/2L

Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1120  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 40  
Consumo (L/h): 1.8  
Autonomia (h): 22.2  
Lunghezza (mm): 1160  
Larghezza (mm): 730  
Altezza (mm): 1000  
Peso a secco (Kg): 370  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Lombardini

