



VTE PAGURO 6000

Gruppo Elettrogeno Marino

6 kVA 50 Hz

Prezzo:

8.395,00 € iva esclusa

Product description:

Paguro Generatore marino VTE 50 Hz supersilenziato 6 KVA

PAGURO GENERATORE MARINO VTE 50 Hz 6 KVA è un Paguro monofase da 6 KVA, con motore Lombardini alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il Generatore VTE PAGURO 6000 50 Hz **supersilenziato** e tra i gruppi elettrogeni marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il Generatore VTE PAGURO 6000 50 Hz compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Il **comando remoto** è composto da:

- Comando remoto con display LCD.
- Contatore, indicatore di carico, frequenza/ regime di rotazione motore.
- Arresto automatico per bassa pressione olio e/o sovratemperatura.
- Connettore rapido e 15 metri di cavo.
- Avviamento automatico.

Motore

Il motore Lombardini del VTE PAGURO 6000 50 Hz 6 KVA alimentato a diesel rende il Generatore Marino PAGURO 6000 50 Hz supersilenziato 6 KVA efficiente ed affidabile. Progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Piccolo e compatto il Paguro 6000 ottimo per le piccole imbarcazioni, ma grande affidabilità.

Alternatore

L'alternatore è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La regolazione a

condensatore fa sì che il Generatore Marino PAGURO 6000 50 Hz 6 KVA sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente. Inoltre è raffreddato ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 316 L.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo Generatore marino Paguro uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il doppio sistema antivibrante, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine lo rende stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Generatore Marino Paguro 6000

Carburante: Diesel

Giri motore (giri/min): 3000

Tipo fase: Monofase

Potenza continuativa monofase (KVA): 6

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Lombardini LDW502

Avviamento: Elettrico

Silenzioso: Supersilenzioso 53 dB(A)

Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore

Peso a secco (Kg): 130

Lunghezza (mm): 660

Larghezza (mm): 460

Altezza (mm): 570

Oltre al generatore marino VTE PAGURO 6000 50 Hz supersilenzioso 6 KVA puoi trovare la gamma completa: [clicca qui](#). Questa gamma di generatori per la nautica di VTE sono punto di riferimento del mercato per l'ottimale rapporto tra prestazioni, silenziosità e dimensioni ridotte.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Lombardini LDW502

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore

Alternatore: Sincrono, senza spazzole

Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 52 dB(A)

Lunghezza (mm): 660

Larghezza (mm): 460

Altezza (mm): 600

Peso a secco (Kg): 130

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: LOMBARDINI