



TECNOGEN PK23T-4SXTF Torre Faro Alogena con Gruppo Elettrogeno Trifase 22 kVA

Prezzo:

12.117,00 € iva esclusa

Product description:

Le torri faro TecnoGen Serie MT, estremamente versatili per dimensioni e allestimenti, sono gestibili da un solo operatore anche per merito di apposite chiuse che riducono drasticamente l'ingombro minimo in altezza del palo telescopico, rendendo agevoli gli spostamenti delle unità stesse senza complicate manovre di riposizionamento. L'allestimento prevede una colonna fari a 4 o a 5 sfilii in lega d'alluminio anodizzata o in acciaio zincato, a seconda dei modelli, dell'altezza di 5/7/9 metri, completa di supporto con 4 fari alogeni orientabili da 500 oppure 1000 watt cadauno. Le configurazioni disponibili comprendono i gruppi elettrogeni della serie "LX" da 4,5 a 7,5 kVA max (benzina o diesel), serie "SX" (silenziosa), da 4,6 a 6,4 kVA max e serie Enermax da 14,5 a 44 kVA max. Le serie LX e SX sono allestite con un carrello per spostamenti manuali, anche su terreni accidentati, dotato di maniglie richiudibili e ruote pneumatiche montate su cuscinetti; la serie Enermax è fornita di carrello a traino lento con timone regolabile e assale ammortizzato (a richiesta è fornibile un carrello omologabile per la circolazione stradale).

La dotazione standard prevede inoltre 4 piedi stabilizzatori sfilabili e regolabili singolarmente che garantiscono la stabilità in piano dell'unità d'illuminazione, permettendo a tal modo di operare in sicurezza con la colonna fari in estensione.

Le torri faro TecnoGen della serie MT sono l'ideale per gli operatori che necessitano di una fonte d'energia e d'illuminazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 16
Potenza massima monofase (KVA): 17.6
Potenza massima trifase (KW): 20
Potenza massima trifase (KVA): 22
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: PERKINS 404D 22G
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2216
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria
Tipo di lampade: Alogena
Lampade: 4 x 1000 W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Lumen totali (Lm): 80000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 7
Dimensione aperta (mm): 3430 x 1230 x 7000
Lunghezza da chiusa (mm): 3430
Larghezza da chiusa (mm): 1230
Altezza da chiusa (mm): 1670
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L): 70
Consumo (L/h): 3.7 al 70% del carico
Autonomia (h): 18.9
Potenza acustica: 65
Peso a secco (Kg): 750
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: No