

TECNOGEN LD13500SS-A



Product description:

Gruppi elettrogeni diesel supersilenzianti ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 6,3 a 21 kVA MAX. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che agevola le operazioni di manutenzione ordinaria. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e l'elevato livello di insonorizzazione fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.). Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 10.6

Potenza massima monofase (KVA): 13.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: LOMBARDINI 12LD477

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 954

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico

Autonomia (h): 6 al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Lunghezza (mm): 1070

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 920

Peso a secco (Kg): 310

Silenzziato: No

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Lombardini