



TECNOGEN LD22000TSS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Product description:

TECNOGEN LD22000TSS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni diesel supersilenzianti ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 6,3 a 21 kVA MAX. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che agevola le operazioni di manutenzione ordinaria. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e l'elevato livello di insonorizzazione fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.). Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.6

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza massima trifase (KW): 16.8

Potenza massima trifase (KVA): 21

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: LOMBARDINI 9LD625-2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1248

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 48

Consumo (L/h): 4.9 al 75% del carico

Autonomia (h): 9.7 al 75% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Lunghezza (mm): 1450

Larghezza (mm): 800

Altezza (mm): 1060

Peso a secco (Kg): 400

Silenziatore: No

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Lombardini